

Carpa Grande Solution 30M



Luz

3000 cm

Altura lateral

600 cm

Altura de cumbrera

734 cm

Inclinación de la cubierta

5°

Distancia entre pórticos

500 cm

División del frontón

5 postes en el frontón

Componente más largo

1055 cm

Longitud mínima de la carpa

2000 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm

Conexión pilar-media cercha

Conexión reforzada con escuadra lateral

Velocidad máx del viento

100 km/h

Carga de viento

0.5 kN/m²

Posibilidades adicionales

sin posibilidades

Suelo




Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2, textiles, techo aislante inflado



22.05.2012, www.r-zs.de/es/tents/pdf/179

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Fon: +49 06049 700-0
Am Lautenstein
Fax: +49 06049 700-339
An den Ellern
Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com