

Luz

400 cm

Altura lateral

230 cm

Altura de cumbrera

295 cm

Inclinación de la cubierta

18°

Distancia entre pórticos

300/500 cm

Componente más largo

385/549 cm

Longitud mínima de la carpa

300/500 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

110 mm x 68 mm x 3 mm

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

80 km/h

Carga de viento

0.3 kN/m²

Posibilidades adicionales

Ampliación con módulos de luz de 300 cm (disposición de la construcción en cualquier tramo, también en ambos lados y con cualquier longitud)

Posible 1/2 hexagonal en la parte frontal

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto

Cubierta



RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Se pueden reemplazar los cables laterales/diagonales laterales por los pórticos de estabilidad

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos

Pueden sustituirse las piquetas utilizando suelo compacto



22.05.2012, www.r-zs.de/es/tents/pdf/21

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN	BLZ	Konto	SWIFT/BIC
DE73	400 600 00	0000 772 633	GENO DE MS
DE86	500 203 00	0000 295 086	BANV DE HB 500
info@r-zs.com			www.r-zs.com