

Tente de reception Polygon 3M

**Largeur**

300 cm

Hauteur latérale

229 cm

Hauteur de faitage

276 cm

Pente du toit

20° / 10°

Trame

300 cm

Plus long composant

322 cm

Longueur minimum

600 cm

Longueur maximum

Extensible à volonté par travée

Profil portique

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Jonctions angulaires

Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

80 km/h

Charge de vent0.3 kN/m²**Plancher**

Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement

sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium

Sols compacts




Entoilage

RÖDER No. 1: En materiau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales

Suppression de l'ancrage grâce à la pose d'un sol aluminium-acier avec lestage ou grâce à l'utilisation d'un sol compact

Suppression de l'ancrage avec l'utilisation d'un sol compact

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/1

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086

info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500

www.r-zs.com