

Tente dépôt S75-Alu 15M



Largeur
1500 cm

Hauteur latérale
500 cm

Hauteur de faitage
710 cm

Pente du toit
15°

Trame
250 cm

Subdivision du pignon
2 montants pignon

Plus long composant
785 cm

Longueur minimum
1000 cm

Longueur maximum
Extensible à volonté par travée

Profil portique
170 mm x 88 mm x 3 mm

Dimensions portails (portails bâche)
grand côté 220 cm / 450 cm x 450 cm
pignon 450 cm x 430 cm

Jonctions angulaires
Noeud



Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN
100 km/h

Charge de vent
0.5 kN/m²

Charge de neige
0.25 kN/m²

Entoilage
RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales
Portes coulissantes, portes à enroulement ou portes;
Dimensions selon demande
Revêtement en tôle trapézoïdale



23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/187

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Fon: +49 06049 700-0
Am Lautenstein
Fax: +49 06049 700-339
An den Ellern
Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com