

Grosszelt 15M

Spannweite

1500 cm

Seitenhöhe

240 cm

Firsthöhe

480 cm

Hochpunkt

811 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

800 cm

Minimale Aufstelllänge

3000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

220 mm x 100 mm x 3 mm

Eckverbindungen

Schiebeverbindung

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle
und beliebiger Länge, auch beidseitig)
1/2 8Eck an Giebelseiten

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder
Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder
Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes



Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von
Portalen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des
Kompaktfußbodens mit Ballastierung



24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/56