

Tenda da Sagra Highlight 10M



Larghezza tenda

1000 cm

Altezza lato

240 cm

Altezza di colmo

422 cm

Punto alto

659

Inclinazione Tetto

20° / 21,2°

Componente più lunga

714 cm

Profilo Principale

130 mm x 70 mm x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta



24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/216

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Verkauf: Am Lautenstein
Vermietung: An den Ellern
HRB 3261, Friedberg
Fon: +49 06049 700-0
Fax: +49 06049 700-339
Fon: +49 06049 700-309
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com