

Tenda Grande 15M



Larghezza tenda

1500 cm

Altezza lato

240 cm

Altezza di colmo

480 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

2 montanti frontali

Componente più lunga

800 cm

Lunghezza d'installazione minima

1000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

220 mm x 100 mm x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Collegamento ad incastro

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 400cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione e qualsiasi lunghezza, anche ambo i lati)

1/2 tenda ottagonale nella parte frontale

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta




Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali mediante il montaggio di portali

Eliminazione dei picchetti mediante l'impiego della pavimentazione compatta con zavorre aggiuntive



24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/50

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com