

Tenda Grande Solution 20M



Larghezza tenda

2000 cm

Altezza lato

600 cm

Altezza di colmo

694 cm

Inclinazione Tetto

5°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

3 montanti frontali

Componente più lunga

1055 cm

Lunghezza d'installazione minima

2000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm

Collegamenti d'angolo

Collegamento a lamierini di nodo con saetta d'angolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

nessuna

Pavimento




Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2, tetto gonfiabile ISO



24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/178

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Fon: +49 06049 700-0
Am Lautenstein
Fax: +49 06049 700-339
An den Ellern
Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg
UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com