

**Larghezza tenda**

300-400 cm

**Altezza lato**

229 cm

**Altezza di colmo**

300 cm

**Inclinazione Tetto**

25°

**Distanza Capriate / Modulo**

300 cm

**Componente più lunga**

220 cm

**Lunghezza d'installazione minima**

600 cm

**Lunghezza d'installazione massima**

Ampliabile a piacere in caso modulare

**Profilo Principale**

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

**Collegamenti d'angolo**

Chiavistello a peduncolo

**Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)**

80 km/h

**Carico vento**

0.3 kN/m<sup>2</sup>

**Pavimento**

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta

**Chiusure**

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

**Realizzazioni speciali**

Eliminazione dei picchetti attraverso il montaggio di una pavimentazione in acciaio/alluminio con zavorre oppure attraverso l'impiego della pavimentazione compatta  
Eliminazione delle controventature laterali mediante il montaggio di portali

