

# Lagerzelt S75-Alu 10M



## Spannweite

1000 cm

## Seitenhöhe

500 cm

## Firsthöhe

643 cm

## Dachneigung

15°

## Binderabstand/Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

552 cm

## Minimale Aufstelllänge

750 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 450 cm

Giebelseite 450 cm x 430 cm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast



0.25 kN/m<sup>2</sup>

## Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyester Gewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar, Schiebetore, Rolltore oder Türen, Größen auf Anfrage  
Trapezblechwandverkleidung



24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/185](http://www.r-zs.de/tents/pdf/185)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen  
Fon: +49 06049 700-0  
Fax: +49 06049 700-339  
Am Lautenstein  
An den Ellern  
Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg  
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
www.r-zs.com