

# Lagerzelt S75-Alu 7,5M

## Spannweite

750 cm

## Seitenhöhe

500 cm

## Firsthöhe

610 cm

## Dachneigung

15°

## Binderabstand/Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

551 cm

## Minimale Aufstelllänge

750 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 450 cm

Giebelseite 310 cm x 430 cm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast



0.25 kN/m<sup>2</sup>

## Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen  
verfahrbar, Schiebetore, Rolltore oder Türen,  
Größen auf Anfrage  
Trapezblechwandverkleidung



24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/184](http://www.r-zs.de/tents/pdf/184)