

**Spannweite**

300 cm

**Seitenhöhe**

229 cm

**Firsthöhe**

284 cm

**Dachneigung**

20°

**Binderabstand/Raster**

300 cm

**Längstes Bauteil**

330 cm

**Minimale Aufstelllänge**

600 cm

**Maximale Aufstelllänge**

im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

**Eckverbindungen**

Stielriegel

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**

80 km/h

**Windlast**

0.3 kN/m<sup>2</sup>

**Anbaumöglichkeiten**

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)

**Fußboden**

Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

**Beplanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

**Spezielle Ausführungen**

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines

Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandsschere durch

Einbau von Portalen

