

Sonderzelt Bogenzelt Medium 5M



Spannweite

500 cm

Seitenhöhe

240 cm

Firsthöhe

395 cm

Dachneigung

25°

Binderabstand/Raster

500 cm

Längstes Bauteil

556 cm

Minimale Aufstelllänge

500 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

130 mm x 70 mm x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Windlast

0.3 kN/m²

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2




Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von

Portalen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens



24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/213

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com