

Grosszelt 60M



Spannweite

6000 cm

Seitenhöhe

385 cm

Firsthöhe

1360 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

11 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1174 cm

Minimale Aufstelllänge

4000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

355 mm x 124 mm x 10/6 mm

Eckverbindungen

Knotenblechverbindung mit Eck- und Firststrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

130 km/h

Windlast

0.8 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

keine

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder



Aluminium-Hohlkammerplatten

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2



08.02.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/89

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com