

Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

482 cm

Hochpunkt

732 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

540 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

130 mm x 70 mm x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite
(Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle
und beliebiger Länge, auch beidseitig)

1/2 8Eck an Giebelseiten

Zelte der Giga-Serie

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach



DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von
Portalen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens mit Ballastierung



24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/48

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto SWIFT/BIC
DE73 400 600 00 0000 772 633 GENO DE MS
DE86 500 203 00 0000 295 086 BANV DE HB 500

info@r-zs.com www.r-zs.com